

BAGNO CRIOSTATICO



Accessori a richiesta - Accessories

MODELLO MODEL	COD.
M408-BC (-10°C)	02.1111
M418-BC (-10°C)	02.1112
M408-BCV (-20°C)	02.1121
M418-BCV (-20°C)	02.1122
M408-BCT (-30°C)	02.1131



Caratteristiche tecniche

- Bagni criostatici ad alto contenuto tecnologico per tutte le applicazioni di termostazione.
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Isolamento termico a doppia parete coibentata.
- Vasca interna in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolarne la pulizia.
- Regolazione elettronica della temperatura con termoregolatore/[programmatore](#) digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Programmatore in grado di gestire 16 step, software ([optional](#)).
- Range di temperatura da -10°C a +99°C precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C (BC).
- Range di temperatura da -20°C a +99°C precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C (BCV).
- Range di temperatura da -30°C a +99°C precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C (BCT).
- Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Interfaccia seriale RS 485.
- Termostato di sicurezza.
- Pompa di rilancio premente con prevalenza di 80 cm, portata 3,5 lt/min.
- Per termostatazioni esterne di reattori incamiciate o refrigeranti utilizzare la pompa di rilancio cod. 02.1033 ([optional](#)).
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Classe 2, DIN 12880.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO	M408-BC	M418-BC	M408-BCV	M418-BCV	M408-BCT
COD.	02.1111	02.1112	02.1121	02.1122	02.1131
Volume (nominale) lt.	8	17	8	17	8
DIMENSIONI INTERNE					
Larghezza mm.	105	260	105	260	105
Profondità mm.	125	160	125	160	125
Altezza mm.	150	150	150	150	150
DIMENSIONI ESTERNE					
Larghezza mm.	335	385	335	385	335
Profondità mm.	440	44	440	44	440
Altezza mm.	625	625	625	625	625
Potenza W <i>Power</i>	1500	1500	1500	1500	1500
Frigorie in W a -10°C <i>W refrigeration to -10°</i>	393	491	319	491	195
Alimentazione V <i>Power supply</i>	230	230	230	230	230
Peso Kg	20	30	20	30	20